



torbo[®] M-L



torbo Feuchtsandstrahlsysteme

Die torbo Maschinen der M-L Serie eignen sich für eine große Spanne an Einsatzbereichen. Mit integrierter Schnellabschaltung, Umschaltung Strahlen/Waschen oder ATEX-Ausführung konfigurieren Sie das Gerät nach Ihren Wünschen.

So können sie sowohl für sensible Denkmalreinigungen eingesetzt werden, als auch für kraftvolle Beton- oder Stahlsanierungen.

Überzeugen Sie sich selbst!

Ihre Vorteile mit torbo

- geringer Verbrauch an Strahlmittel und Wasser
- kaum Staubbildung (bis zu 95 % reduziert)
- hohe Anwendungsbreite
- vielseitige Ausstattungsmöglichkeiten
- auch im EX-geschützten Bereich zulässig
- keine oder nur geringe Einhausungen nötig
- geringe Wartungskosten
- Made in Germany

Technische Daten*

	torbo M	torbo L
Kesselgröße	80 l / 120 l	80 l / 120 l / 240 l
Druckluftanschluss	bis 6,0 m ³ /min	bis 10,0 m ³ /min
Strahlmittelverbrauch	14,4 - 384 l/h	14,4 - 384 l/h
Wasserverbrauch beim Strahlen	3,6 - 96 l/h	3,6 - 96 l/h
Abmessungen (BxTxH)	660 x 760 x 1.130 mm (bei 80 l)	660 x 830 x 1.240 mm (bei 120 l)
Leergewicht	120 -165 (175) kg	140 - 185 (195) kg



* Änderungen vorbehalten.